

タオルウォーマーQ&A

よくあるご質問

● タオルウォーマーを設置するとどのような利点がありますか？

- ・ タオルをふんわりと乾かします。
- ・ 輻射熱により空間を暖め、温度を保つことで暖房効率も上がります。
- ・ 冬には※ヒートショックの予防に役立ちます。
- ・ 夏にはジメジメをなくしカビ防止にも役立ちます。
- ・ ファンを使わない為、静かでホコリが立ちません。
- ・ いつでも暖かくクリーンな空気を保ちます。

※ヒートショックとは？

急激な温度変化が体に及ぼす影響（血圧の急変動や脈拍が速まる等）のこと。



● ランニングコストはどのくらいかかりますか？

製品比較	消費電力	1日平均電気量
リラインスタオルウォーマー	300W～650W	80円～120円
一般的なオイルヒーター	1200W～1500W	128円～208円

※サーモスタット可動、1日8h通電の場合

- ・ 熱媒体に水（不凍液）を使用している為、安全性が高く、“エコ”な製品です。

※水は比熱がオイルより大きい為、より小さな消費電力で高い暖房効果が得られます。

● 温度設定はできますか？

- ・ 温度調整ダイヤルがついています。
 - 黄色：60℃～80℃
 - 緑色：30℃～60℃
 - 青色：～30℃

※電源スイッチは常にONでのご使用をお勧めしています。

※サーモスタット（自動温度調整）が内臓されています。

※熱伝導の具合により、それぞれの箇所の温度は異なります。

● 快適に使用するポイントは？

- ・ 通常、洗面室等でご使用いただく場合は、青～緑色：30℃～45℃程度での連続低温使用をお勧めします。
- ・ 低い温度で連続して運転することが、快適にお使いいただくポイントです。

● やけどの危険はありませんか？

- ・ 通常の使い方では、30～45℃程度の設定でご使用いただくので、短時間の接触ではやけどの心配はありません。

● サイズ、デザイン、カラーバリエーションはありますか？

- ・ サイズ：最小寸法W400×H760～W700×H1720まで、用途に合わせて幅広くご用意しております。
- ・ 推奨カラー：標準色10色 特色4色 ※推奨カラー以外にもお選びいただけます。

● **どの様な用途で使うのですか？**

- ・洗面所やキッチン等で、タオルやバスマットなど、毎日使うものをカラッと暖かく乾かしてご使用いただける製品です。また、暖房効果も期待できます。
- ・トイレや玄関・廊下スペースにも、ヒートショックを和らげるヒーターとしてご使用いただけます。

● **納期はどのくらいかかりますか？**

- ・受注生産品の為、ご注文・ご入金後、約1ヶ月程かかります。

● **設置するにあたり、注意点はありますか？**

＜下地補強が必要＞

重量のある商品の為、設置壁には、補強材（構造用合板9mm以上）の下地補強をお願い致します。※取り付けネジは、L≒40mmのものが同梱されています。

＜水がかりの場所へは設置不可＞

電気製品ですので、水がかりの場所（浴室等）、常時、高湿度の場所へは設置不可となります。

また、漏電防止の為、アースをご使用ください。

（コンセントプラグは100Vアース付きのものとなります。）

＜設置場所のクリアランス＞

タオルウォーマーと壁、家具等は、最小10cm程離して設置をお願い致します。

（取り付け施工の際に必要なクリアランス、温度による壁・家具等の経年劣化防止の為。）

また、壁を掘り込んでの設置はご遠慮ください。

● **取り付け方法を教えてください。**

- ・壁に取付金具をビスで固定し、金具に本体を掛けて固定します。
- 掛ける壁が無い場合や、間仕切りとして使用する場合は、天井と床で支持するタイプもあります。

● **コンセントは家庭用でいいのですか？**

- ・家庭用コンセントAC100Vで運転可能です。アース接続をお願いします。
- ※200Vをご使用されたい場合は、ご相談ください。

● **お手入れ方法は？**

- ・本体が汚れた場合は、固く絞った布でふき取ってください。
- それ以外は、コンセントプラグのホコリをふき取る程度です。

● **製品の寿命は？**

- ・製品の保証期間は3年ですが、故障のトラブルが、非常に少ない製品です。

